



Видеомонитор сверхвысокой чёткости с диагональю экрана 98''.

Для применения в системах информационного обеспечения и автоматизированного управления; для оснащения командных пунктов управления, диспетчерских и как самостоятельное устройство.

Характеристики

Параметр	ВМЦ-250ЖК
Вариант установки	Виброизолирующая платформа (Опция – поставка без платформы)
Диагональ, см	248
Яркость, кд/м ²	400
Контрастность,	700:1
Углы обзора (типовые)	
- по горизонтали	-85°...+85°
- по вертикали	-85°...+85°
Разрешение	3840x2160 (Ultra HD 4K)
Интерфейс подключения	HDMI
Наличие сенсорного экрана	Мультикас
Напряжение питания, В	~220, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более, Вт	690
Масса, кг	250 (200 - без платформы)
Габаритные размеры , мм	2215/1490/215 (2215/1370/135 – без платформы)
Условия эксплуатации	ГОСТ РВ 20.39.304-98 гр 1.3. Для установки в подвижные объекты
Температура окружающей среды °С	
Рабочая	-10...+50°С
Предельная	-40...+50°С
Повышенная влажность	98% при 25°С
Вибрация	1...300 Гц с ускорением до 2 g
Удар многократного действия	10 g, 10 мс
Степень защиты	IP 44

ОАО «Конструкторское бюро» Дисплей»

210605, Республика Беларусь, г. Витебск Ул. П. Бровки 13а

Тел : + 375 212 57 55 92, факс + 375 212 58 81 19

Email: info@kbdisplay.com

Сайт: www.kbdisplay.com